

HCA系列 交流充电桩

HCA 系列交流充电桩适用于光伏 + 充电桩，储能 + 充电桩等应用场景。该系列包含 7/11/22kW 三个功率段，支持蓝牙通讯方式，更加智能的人机交互方式。交流侧标配三级浪涌保护，内部集成远程关断功能，更加安全。可搭配光伏逆变器、储能逆变器使用，兼容市面上所有电动汽车品牌，支持预约充电，实现真正意义上的零碳消耗，绿色环保的理念。

* 此产品图仅供参考，发货以实物为准！



造型新颖



集成紧急关断EPO



结构小巧，安装维护方便



IP 66防尘防水等级

HCA 系列

技术参数	GW7K-HCA	GW11K-HCA	GW22K-HCA
输入			
额定输入电压(V)	220, L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3L/N/PE
额定输入电流(A)	32	16	32
额定输入频率(Hz)	50	50	50
输出			
额定输出功率(W)	7,000	11,000	22,000
额定输出电压(V)	220, L/N/PE	400, 3L/N/PE	400, 3 L/N/PE
额定输出电流(A)	32	16	32
额定输出频率(Hz)	50	50	50
保护			
过压保护	集成	集成	集成
过流保护	集成	集成	集成
过温保护	集成	集成	集成
急停开关	集成	集成	集成
漏电流保护	集成	集成	集成
接地故障保护	集成	集成	集成
短路保护	集成	集成	集成
交流浪涌保护	三级	三级	三级
基本参数			
工作温度范围(℃)	-30~+55	-30~+55	-30~+55
相对湿度	5%~95%	5%~95%	5%~95%
最高工作海拔(m)	2000	2000	2000
冷却方式	自然冷却	自然冷却	自然冷却
人机交互	APP, LED	APP, LED	APP, LED
启动方式	APP	APP	APP
通讯方式	蓝牙	蓝牙	蓝牙
重量(kg)	5	6	6
尺寸(宽x高x厚mm)	208x450x150	208x450x150	208x450x150
噪音(dB)	<20	<20	<20
待机消耗功率(W)	<6	<6	<6
防护等级	IP66	IP66	IP66
输出电缆	5米(6米可选)	5米(6米可选)	5米(6米可选)
固定方式	壁挂/落地式	壁挂/落地式	壁挂/落地式
安装场景	室内/室外	室内/室外	室内/室外